



FJD VIDAR

AUTONOMNÍ ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU

ZVYŠTE ÚROVEŇ SVÉHO ZÁŽITKU ZE SEČENÍ TRÁVY

FJD Vidar je elektrická sekačka s nulovým poloměrem otáčením, která díky autonomnímu řízení a vysoce přesnému polohovacímu systému zvyšuje váš zážitek ze sečení. Sekačka si naplánuje a zapamatuje cesty, snímá překážky, vyhýbá se kolizím, umožňuje dálkové ovládání a autonomní režimy.



HLAVNÍ FUNKCE

Autonomní

- Plánování tras díky určování polohy v reálném čase (RTK)
- Přesnost pohybu na centimetr
- Detekce překážek v reálném čase
- Obnovení provozu z posledního bodu zastávky

Výkon

- Až 6 akrů při plném nabití
- Elektrické nastavení ovládání
- 100% Elektrické ovládání
- 3 Provozní Režimy

Bezpečnost na Prvním Místě

- Sedačka se snímačem hmotnosti pro minimalizaci rizik
- Snímač překážek pro zastavení a obnovení provozu
- 1 sekundový nouzový brzdový pedál a ruční brzda



PLÁNOVÁNÍ TRAS V RTK

Díky sofistikovaným algoritmům a kinematickému určování polohy v reálném čase RTK sekačka Vidar plánuje a sleduje trasu s přesností na centimetry, takže nevynecháváte ani nepřekrýváte.



DETEKCE PŘEKÁŽEK V REÁLNÉM ČASE

Díky senzoru založenému na rozeznávání překážek, sekačka Vidar brzdí, když detekuje překážky vyšší než 1 metr (3,28 stopy) na výšku a do vzdálenosti 3,5 m (11,5 stopy) od sebe.



VÍCE-REŽIMOVÝ PROVOZ



Manuální Režim

Pokročilá dotyková obrazovka sekačky Vidar usnadňuje nastavení rychlosti, výšky sečení, rychlosti čepele atd., čímž povznáší zážitek ze sečení na další úroveň.



Dálkové Ovládání

Sekačku Vidar můžete ovládat až ze vzdálenosti 800 metrů (2624 stop), přičemž můžete sledovat stav sečení na tabletu a držet se tak stranou z letního žáru, od hluku a prachu.



Autonomní

Uživatelsky přívětivý design a nastavení sekačky Vidar Vám usnadní spuštění a používání sekačky. Máte na práci i jiné věci? Ponechte sekačku v autonomním režimu, který je nastaven jen na jedno kliknutí.

RYCHLÁ SPECIFIKACE

Rozměry (D * Š * V)	5,36 * 4,28 * 7,46 (stopy)	Rychlost pohybu	7,46 mph (12 km/h) max
	1635 * 1305 * 2273 (mm)	Pozemní schopnosti	Stoupavost: 20° ; Parkování: 16,7°
Hmotnost	738 lb ± 22 lb (335 ± 10 kg)	Maximální Rozsah Dálkového Ovládání	2624 stopy (800 m)
Pracovní záběr sečení	42" (107 cm)	Provozní režimy	Manuální, Dálkové Ovládání, Autonomní
Počet čepelí	2	Frekvence RTK	GPS L1/L2; BDS B1/B2/B3; Galileo E1/E2/E5a/E5b; Glonass L1/L2
Výška sečení	1.2"-5.0" (30-127 mm)	Certifikace	CE / FCC / SGS-Severní Amerika
Oblast Pokrytí (Při plném nabití)	6 akrů (24.281 m ²)		
Kapacita Baterie	6.79 kWh		



Cenová Nabídka Zdarma: sales.global@fjdynamics.com

Adresa: 15 SCOTTS ROAD #03-12, SINGAPORE

[FJDynamics.com](https://www.fjdynamics.com)



VYTVOŘENO PRO LEPŠÍ SVĚT

Autorská práva © 2022 FJDynamics. Všechna práva vyhrazena.