

Mulčovač do sadů a vinic



Sběrací nože na zdvihání větví (dodatečné vybavení)

Nastavitelná rychlost všech hydraulických pohybů

Automatické napínání řemenů

Volnoběžka součástí převodovky


Hydraulický posuv vlevo/vpravo

Účelové protiostří přišroubované ve dvou řadách

MUS

Zadní připojení (Otočné připojení)

Nizký kryt po obou stranách umožňuje použití pod korunami stromů



- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Lehčí, avšak pevná konstrukce z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení pro práci s menšími traktory.
- Přidaný přišroubovaný vysokopevnostní plech odolný proti opotřebení uvnitř krytu rotoru. Speciální tvar vyměnitelných účelových protiostří přišroubovaných ve dvou řadách zlepšuje účinek při mulčování.
- Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuu a tím zvedání půdní hmoty.
- Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití klasického kardanu.

Mulčovač do sadů a vinic

	MUS - LW			
	MUS 130 LW	MUS 150 LW	MUS 170 LW	MUS 200 LW
Pracovní záběr (cm)	130	150	170	200
Posun stroje (cm)	28	44	49	49
Počet řemenů (kus)	3	3	4	4
Počet otáček (min ⁻¹)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Počet kladiv (kus)	12	14	16	18
Zvedací nože (kus)	6	8	11	14
Výkon traktoru (kW)	22 - 37	29 - 48	33 - 51	37 - 51
Výkon traktoru (KS)	30 - 50	40 - 65	45 - 70	50 - 70
Hmotnost stroje (kg)	382	442	507	587

